

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
 Handelsnamn : Loctite MR 5923
 Dokument nr. : BRP-257

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
 Huvudanvändningskategori : Industriell användning, Yrkesmässig användning, Konsumentanvändning
 Användning av ämnet eller beredningen : Tätningsmedel

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

BRP EUROPE NV
 Quantum Building - Oktrooiplein 1/402
 9000 Gent - BELGIUM
 T 09/218 26 54 - F 09/218 26 69
msds.europe@brp.com - www.brp.com

Övriga

BRP Finland Oy
 Isoaavantie 7
 Box PL 8040
 96100 ROVANIEMI - FINLAND
 T +358-16-3208 111 - F +358-16-3208 240
msds.europe@brp.com - www.brp.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +32 92 18 26 54 (BRP Europe NV) / +358-16-3208 111 (BRP Finland Oy)
 Detta nummer betjänas bara under kontorstid.

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
Finland	Myrkytystietokeskus	Stenbackinkatu 9 PO BOX 100 29 Helsinki	+358 9 471 977 +358 800 147 111
Sverige	Giftinformationscentralen	Box 60 500 171 76 Stockholm	112 – begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317
 STOT SE 3 H336

Fullständig text för H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 2 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

Barnskyddande förslutning

Taktil varning

- : Fara
- : Harpiks; propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
- : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
- : H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
- : P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- : P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- : P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
- : P405 - Förvaras inlåst.
- : P501 - Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.
- : Ej tillämplig
- : Tillämplig

2.3. Andra faror

Andra faror

- : Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- : Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII.

Komponent	
Harpiks (8050-09-7)	<p>Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII</p> <p>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII</p>

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Harpiks	(CAS nr) 8050-09-7 (EC nr) 232-475-7 (Index-nr) 650-015-00-7 (REACH-nr) 01-2119480418-32-xxxx	20 – 40	Skin Sens. 1, H317
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	(CAS nr) 67-63-0 (EC nr) 200-661-7 (Index-nr) 603-117-00-0 (REACH-nr) 01-2119457558-25-xxxx	20 – 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Fullständig text för H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Övrig information	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig en medvetlös person något att äta. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Behandla symptomatiskt.
Inandning	: För bort den skadade till frisk luft och håll varm och i viloposition. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med huden	: Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med ögon	: Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Förtäring	: Skölj munnen ordentligt med vatten. Drick 1 eller 2 glas vatten. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga läkare. Sök läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kontakt med huden	: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Följande symptom kan uppträda: Rodnad.
Kontakt med ögon	: Orsakar allvarlig ögonirritation. Följande symptom kan uppträda: Rodnad.
Förtäring	: Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: koldioxid, pulver, alkoholresistent skum, pulveriserat vatten.
Olämpligt släckningsmedel	: Koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika risker	: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Uppvärmning leder tryckökning och risk för sprängning. Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan förflytta sig över stora avstånd till en antändningskälla och flamma tillbaka till ångkällan.
Farliga sönderdelningsprodukter	: koloxid (CO, CO ₂). Organiska föreningar. Aldehyder.

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 4 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021 BRP-257

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.
Skydd under brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA).
Annan information	: Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal	: Evakuera överflödig personal. Ska hållas i riktning mot vinden. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ångor får ej inandas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Använd explosionssäker utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
---	--

6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal	: Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.
-----------------------	---

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder	: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Däm upp utspild vätska. Små mängder av utspild vätska: samla upp med icke brännbart absorberande material och skyffla upp i behållare för bortskaffande. Samla upp större spill genom pumpning (använd en explosionssäker pump eller en handpump). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning. Täck den utspilda vätskan med skum för att bromsa förångningen.
-------------------	---

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering	: Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ångor får ej inandas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att blanda med Oförenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material. Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). Undvik utsläpp till miljön. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
------------------------------------	--

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 5 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Åtgärder beträffande hygien

: Vidmakthåll god industrihygien. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Avlägsna förorenade kläder. Håll arbetskläder och vardagskläder åtskilda. Rengör dem separat. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor

: Lagring av brandfarliga vätskor. Förvaras på ett torrt, svalt och välventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10. Förse förvaringsanläggningarna med stödmur för att förhindra mark- och vattenförorening i händelse av spill. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Särskilda föreskrifter för förpackningen

: Taktill varning.

Förpackningsmaterial

: Förvaras endast i ursprunglig behållare.

7.3. Specifik slutanvändning

Tättningsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Harpiks (8050-09-7)		
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	0,05 mg/m ³ (fume)
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	0,15 mg/m ³ (fume)
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	1 mg/m ³ (inhalable fraction of aerosol)
Frankrike	VME (OEL TWA)	0,1 mg/m ³
Lettland	OEL TWA	4 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA	0,1 mg/m ³ (applies to decomposition products with solder pasting)
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA	0,001 mg/m ³ (inhalable particulate matter)
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)		
Österrike	MAK (OEL TWA)	500 mg/m ³
Österrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Österrike	MAK (OEL STEL)	2000 mg/m ³ 2000 mg/m ³ (STEL for large casting valid until December 31, 2013)
Österrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	800 ppm 800 ppm (STEL for large casting valid until December 31, 2013)
Belgien	OEL TWA	500 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Belgien	OEL STEL	1000 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Bulgarien	OEL TWA	980 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL	1225 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	999 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	400 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	1250 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	500 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 6 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)		
Tjeckiska Republiken	PEL (OEL TWA)	500 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	490 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	200 ppm
Danmark	OEL STEL	980 mg/m ³
Danmark	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Estland	OEL TWA	350 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Estland	OEL STEL	600 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³ (Propanol)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm (Propanol)
Finland	HTP (OEL STEL)	620 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Frankrike	VLE (OEL C/STEL)	980 mg/m ³
Frankrike	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	400 ppm
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³) (TRGS900)	500 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)	200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologiskt gränsvärde	25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: whole blood - Sampling time: end of shift 25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Grekland	OEL TWA	980 mg/m ³
Grekland	OEL TWA [ppm]	400 ppm
Grekland	OEL STEL	1225 mg/m ³
Grekland	OEL STEL [ppm]	500 ppm
Ungern	AK (OEL TWA)	500 mg/m ³
Ungern	CK (OEL STEL)	1000 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	200 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Lettland	OEL TWA	350 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA)	350 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	600 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	900 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	1200 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 7 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)		
Portugal	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Rumänien	OEL TWA	200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA [ppm]	81 ppm
Rumänien	OEL STEL	500 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL [ppm]	203 ppm
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³
Slovakien	NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
Slovakien	NPHV (OEL C)	1000 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	500 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Slovenien	OEL STEL	1000 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³ (partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound is prohibited)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm (partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound is prohibited)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	1000 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	350 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	600 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	999 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	400 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	1250 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	245 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	100 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	306,25 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	500 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	1000 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Australien	OES TWA [1]	983 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	400 ppm
Australien	OES STEL	1230 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	500 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	400 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 8 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)		
Kanada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	200 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	400 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2000 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	980 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	400 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	1225 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	500 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	980 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	400 ppm

Harpiks (8050-09-7)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	17 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	117 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	10 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	35 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	10 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,0016 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,00016 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	0,016 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	0,007 mg/kg dwt
PNEC sediment (havsvatten)	0,0007 mg/kg dwt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,00045 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	1000 mg/l

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	888 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	500 mg/m ³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, oral	26 mg/kg kroppsvikt/dag
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	89 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	319 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	140,9 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	140,9 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	140,9 mg/l
PNEC aqua (intermittent, havsvatten)	140,9 mg/l

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 9 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	552 mg/kg dwt
PNEC sediment (havsvatten)	552 mg/kg dwt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	28 mg/kg dwt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundär förgiftning)	160 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	2251 mg/l

Ytterligare Information : Rekommenderade övervakningsförfaranden : Personlig övervakning av luftkvalitet.
Övervakning av inneluft

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder	: Se till att ventilationen är tillräcklig. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Användning av explosionsskyddade maskiner, apparater, ventilationsanläggningar, verktyg m.m.
Personlig skyddsutrustning	: Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.
Handskydd	: Kemisk resistent handskar (testat enligt EN 374). Lämpligt material: nitrilgummi. Tjocklek >= 0,4 mm. Genombrottsid: > 8 h. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.
Ögonskydd	: Använd lämpligt ögonskydd (EN166): skyddsglasögon. Säkerhetsglasögon med sidoskydd
Kroppsskydd	: Lämpliga skyddskläder skall användas. Bär lämpliga överdragskläder för att förhindra exponering av huden (EN 14605)
Andningsskydd	: Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Halvmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter: (A (EN 14387)). Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137)
Skydd mot termiska risker	: Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd specialutrustning.
Begränsning och övervakning av miljöexpositionen	: Undvik utsläpp till miljön. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: Vätska
Utseende	: Vätska.
Färg	: brun.
Lukt	: alkoholisk.
Lukttröskeln	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: Inga data tillgängliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Relativ evaporationshastighet (eter=1)	: 7,7

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 10 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Smältpunkt/frys punkt	: Inga data tillgängliga
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: > 82 °C
Flampunkt	: 15 °C
Självantändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Brandfarlighet	: Ej tillämplig, Vätska
Ångtryck	: 33 mmHg (20°C)
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Densitet	: 1,1 g/cm ³
Löslighet	: Vatten: Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Ej tillämplig. Undersökningen behöver inte utföras eftersom i molekylen inte finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej tillämplig. Klassificeringsproceduren måste användas eftersom det inte finns några kemiska grupper i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna.
Explosionsgränser	: Inga data tillgängliga
Partikelstorlek	: Ej tillämplig
Partikelstorleksfördelning	: Ej tillämplig
Partikelform	: Ej tillämplig
Partikelns sidförhållande	: Ej tillämplig
Partikel aggregationstånd	: Ej tillämplig
Partikel agglomerationstillstånd	: Ej tillämplig
Partikelspecifik yta	: Ej tillämplig
Partikeldammbildning	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Relativ evaporationshastighet (eter=1)	: 7,7
VOC-halt	: 25 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Hänvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 11 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft. Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Harpiks (8050-09-7)	
LD50/oralt/råtta	2800 mg/kg
LD50/dermalt/råtta	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LD50/dermalt/kanin	> 2500 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	1,5 mg/l/4h

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
LD50/oralt/råtta	5338 mg/kg (OECD 401)
DL50 oralt	5338 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	12870 mg/kg
LD50 dermal	12870 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	72600 mg/m ³ (Exposure time: 4 h)
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	> 10000 ppm (Exposure time: 6 h)

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

pH-värde: Inga data tillgängliga

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.

pH-värde: Inga data tillgängliga

Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Cancerogenitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Harpiks (8050-09-7)	
NOAEL, subakut, oral, Råtta, systemisk	400 mg/kg KV/dygn

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 12 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Loctite MR 5923	
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. För mer information, se avsnitt 4.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Ej tillämplig

11.2.2 Annan information

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, För mer information, se avsnitt 4

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper : Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Harpiks (8050-09-7)	
LC50 - Fisk [1]	≥ 1,7 mg/l (96h)
EC50 - Kräftdjur [1]	1,6 mg/l (48h)
EC50 - Andre akvatiska organismer [1]	16,6 mg/l (72h)
EC50 - Andre akvatiska organismer [2]	> 10000 mg/l (3h)
EC50 72h - Alger [1]	400 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
ErC50 alger	39,6 mg/l (72h)

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
LC50 - Fisk [1]	9640 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - Fisk [2]	11130 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Kräftdjur [1]	13299 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - Andre akvatiska organismer [1]	> 1000 mg/l
EC50 72h - Alger [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96h - Alger [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
ErC50 alger	> 1000 mg/l Scenedesmus subspicatus
NOEC (akut)	1000 mg/l algae

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 13 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

NOEC (kronisk)	30 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
----------------	-------------------------------------

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Loctite MR 5923	
Persistens och nedbrytbarhet	Ingen ytterligare information tillgänglig.
Harpiks (8050-09-7)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart (OECD 301D).
Biologisk nedbrytning	71 %
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart. Testmetod EU C.4-E.
Biologisk nedbrytning	70 – 84 %

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Loctite MR 5923	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	Inga data tillgängliga
Bioackumuleringsförmåga	Ingen ytterligare information tillgänglig.
Harpiks (8050-09-7)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	3 – 6,2 (OECD 117)
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	0,05 (25 °C) (OECD 117)
Bioackumuleringsförmåga	Baserat på fördelningskoefficienten för n-oktanol/vatten är signifikant ackumulering i organismer ej att förvänta.

12.4. Rörlighet i jord

Loctite MR 5923	
Rörlighet i jord	Inga data tillgängliga
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
EKOLOGI - jord/mark	löslig i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Loctite MR 5923	
Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna	Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII
Komponent	
Harpiks (8050-09-7)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 14 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Ej tillämplig

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

: Inga data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning

: Undvik utsläpp till miljön. Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Förpackningar som kontaminerats av produkten. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd aldrig tryck för att tömma behållaren.

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Detta material och dess behållare skall avyttras som farligt avfall
Avfallskoder bör tilldelas av användaren, helst i diskussion med avfallshanteringsmyndigheterna
Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

HP-kod

: HP13 - Allergiframkallande: Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som är kända för att orsaka sensibilisering av hud eller andningsorgan.
HP3 - Brandfarligt:
– brandfarligt flytande avfall: flytande avfall med flampunkt under 60 °C eller avfall i form av gasolja, diesel och lätta eldningsolja med flampunkt > 55 °C och ≤ 75 °C.
– brandfarligt avfall i form av pyrofora vätskor och fasta ämnen: fast eller flytande avfall som även i små mängder antänds inom fem minuter vid kontakt med luft.
– brandfarligt fast avfall: fast avfall som är lättbrännbart eller som kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion.
– brandfarligt gasformigt avfall: gasformigt avfall som är brandfarligt i luft vid 20 °C och vid standardtryck på 101,3 kPa.
– vattenreaktivt avfall: avfall som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser i farliga kvantiteter.
– annat brandfarligt avfall: brandfarliga aerosoler, brandfarligt självupphettande avfall, brandfarliga organiska peroxider och brandfarligt självreaktivt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer				
1866	1866	1866	1866	1866
14.2. Officiell transportbenämning				
HARTSLÖSNING	RESIN SOLUTION	Resin solution	HARTSLÖSNING	HARTSLÖSNING
Beskrivning i transportdokument				
UN 1866 HARTSLÖSNING, 3, II, (D/E)	UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, II	UN 1866 Resin solution, 3, II	UN 1866 HARTSLÖSNING, 3, II	UN 1866 HARTSLÖSNING, 3, II

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 15 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3. Faroklass för transport				
3	3	3	3	3
				
14.4. Förpackningsgrupp				
II	II	II	II	II
14.5. Miljöfaror				
Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej Marin förorening : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : F1
 Specialbestämmelser : 640D
 Begränsade mängder (ADR) : 5I
 Reducerade mängder (ADR) : E2
 Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBC02, R001
 Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP1
 Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP19
 Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR) : T4
 Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR) : TP1, TP8
 Tankkod (ADR) : LGBF
 Fordon för tanktransport : FL
 Transportkategori (ADR) : 2
 Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2, S20
 Farlighetsnummer (Kemler nr) : 33
 Orangefärgade skyltar :



Tunnelinskränkning : D/E
 EAC-koden : •3YE

- Sjötransport

Begränsade mängder (IMDG) : 5 L
 Reducerade mängder (IMDG) : E2
 Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001
 Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP1

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 16 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC02
 Tankanvisningar (IMDG) : T4
 Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP8
 EMS-nr. (Brand) : F-E
 EMS-nr. (Utsläpp) : S-E
 Lastningskategori (IMDG) : B
 Egenskaper och anmärkningar (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

- Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E2
 PCA Begränsade mängder (IATA) : Y341
 PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 1L
 PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 353
 PCA max. nettokvantitet (IATA) : 5L
 CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 364
 CAO max. nettokvantitet (IATA) : 60L
 Särbestämmelser (IATA) : A3
 ERG-koden (IATA) : 3L

- Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : F1
 Specialbestämmelser (ADN) : 640D
 Begränsade mängder (ADN) : 5 L
 Reducerade mängder (ADN) : E2
 Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A
 Ventilation (ADN) : VE01
 Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

- Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : F1
 Specialbestämmelse (RID) : 640D
 Begränsade mängder (RID) : 5L
 Reducerade mängder (RID) : E2
 Förpackningsinstruktioner (RID) : P001, IBC02, R001
 Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP1
 Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP19
 Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (RID) : T4
 Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (RID) : TP1, TP8
 Tankkoder för RID-tankar (RID) : LGBF
 Transportkategori (RID) : 2
 Expresskolli (RID) : CE7
 HIN-nummer (RID) : 33

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 17 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006:

3(a) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F	Loctite MR 5923 ; propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
3(b) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktionen och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10	Loctite MR 5923 ; propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.	Loctite MR 5923 ; propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

VOC-halt : 25 %

15.1.2. Nationella föreskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4330.text	Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60° C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).		
4330.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.	A	2

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 18 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

4330.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.	DC	
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	

Tyskland

Regleringsreferens : WGK 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Ej underställt 12:e BImSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

Nederländerna

Waterbezwaarlijkheid : B (5) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av komponenterna är listad

Danmark

Klass för brandrisk : Klass I-1

Lagringsenhet : 1 liter

Anmärkningar gällande klassificering : F <Flam. Liq. 2>; Nödfallsriktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor måste följas

Rekommendationer dansk förordning : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För följande ämnen i denna blandning har en kemisk säkerhetsanalys utförts

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 19 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Harpiks

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

1.1	Produktkod	Borttagen	
1.3	Firma	Ändrad	

Förkortningar och akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)
	ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
	ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
	CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008
	IATA = Internationella luftfartsorganisationen
	IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods
	LEL = undre explosionsgräns
	UEL = övre explosionsgräns
	REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
	BTT = Genombrottstid (maximal användningstid)
	DMEL = Härledd minimal effektnivå
	DNEL = Härledd nolleffektnivå
	EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration
	EL50 = Effektiv mediannivå
	ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning
	ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning
	EWC = Europeiska avfallskatalogen
	LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
	LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)
	LL50 = Genomsnittlig letal nivå
	NA = Ej tillämplig
	NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras
	NOEL: nolleffektnivå
	NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt
	NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
	NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå
	N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) = Inte specificerat på annat sätt
	OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)
	PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration
	Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)
	STOT = Specifik organotoxicitet
	TWA = tidsvägt medelvärde
	VOC = Flyktiga organiska föreningar
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldataskällor använda till att sammanställa : ECHA (European Chemicals Agency), supplier SDS, Loli.
varuinformati

Utbildningsrådgivning : Personalutbildning i goda rutiner. Får endast hanteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Annan information : Uppskattning/klassificering : CLP. Vara 9. Beräkningsmetod. Fysikalisk-kemisk farlighetsbedömning: Givna uppgifter är baserade på tester på blandningen som sådan.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
--------------	--

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 20 / 20
		Utgåva Nr : 2.0
	Loctite MR 5923	Utgivningsdatum : 18/07/2023
		Ersätter : 19/01/2021
		BRP-257

Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.